

Adapter PA



Adapter PA

Prehodni element iz polyamida za enostavni prehod iz PG na metrične uvodnice in obratno.

Adapter (medenina)

Prehodni element iz medenine za enostavni prehod iz PG na metrične uvodnice in obratno.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Adapter medenina



Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih snovi.
Polyamid
Barva RAL 7035

Ponikljana medenina

Tehnični podatki

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +100°C

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +100°C

Zunanji PG	Notranji metrični za PA	Notranji metrični za medeninasti
7	M12x1,5	M12x1,5
7	M16x1,5	/
9	M12x1,5	/
9	M16x1,5	/
9	M20x1,5	/
11	M16x1,5	M16x1,5
11	M20x1,5	M20x1,5
13,5	M16x1,5	M16x1,5
13,5	M20x1,5	M20x1,5
13,5	M25x1,5	/
16	M20x1,5	M20x1,5
16	M25x1,5	M25x1,5
21	M25x1,5	M25x1,5
21	M32x1,5	M32x1,5
29	M32x1,5	M32x1,5
29	M40x1,5	M40x1,5
36	/	M40x1,5
48	/	M63x1,5
Zunanji metrični	Notranji PG za PA	Notranji PG za medeninasti
M12x1,5	7	7
M12x1,5	9	9
M16x1,5	9	9
M16x1,5	/	11
M16x1,5	/	13,5
M20x1,5	11	11
M20x1,5	13,5	13,5
M20x1,5	/	16
M25x1,5	16	11
M25x1,5	21	13,5
M25x1,5	/	16
M25x1,5	/	21
M32x1,5	29	13,5
M32x1,5	/	16
M32x1,5	/	21
M32x1,5	/	29
M40x1,5	29	16
M40x1,5	/	21
M40x1,5	/	29
M50x1,5	36	36
M50x1,5	42	/
M63x1,5	/	42
M63x1,5	48	48