



VSK

Cenovno ugoden pribor iz polystirola.

VS

Čep iz medenine.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih snovi
Polystyrol
Barva

Ponikljana medenina.

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 54
Z dodatnim O tesnilom na navoju do IP 65.

Temperatura uporabe: -20°C do +70°C

Stopnja zaščite: IP 54

Temperatura uporabe: -40°C do +80°C

Velikost PG	DN mm	VSK		VS	
		V mm		DN mm	V mm
7	6	8		5	8
9	6,5	9,5		6	9
11	6,5	10		6	9
13,5	6,5	10		6,5	9,5
16	6,5	10		6,5	9,5
21	8	12		7	11
29	8	11,5		8	12
36	10	14		9	15
42	10	14		10	16
48	12	16		10	16
metrična					
M 12x1,5	6	10		5	7,5
M 16x1,5	7	11,5		5	8
M 20x1,5	7	13,5		6	9,5
M 25x1,5	10	16		7	11
M 32x1,5	11	16,5		8	12
M 40x1,5	13	18,5		8	13
M 50x1,5	14	19		9	15
M 63x1,5	15	20		10	16