



Uvodnica HEL

Uvodnica za zaščitne cevi Tip WP-E in W-PA.

Uvodnica CSKV

Uvodnica za zaščitne cevi Tip WP-E in W-PA.

Kombinirana kabel-cev uvodnica.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

PP

Barva: siva.

Brez kadmija, fosforja in halogenih snovi.

PA po UL 94 V0

Barva: siva, črna.

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP54
Temperatura uporabe:
Od -10°C do +110°C

Stopnja zaščite kabla: IP68*
Stopnja zaščite cevi: IP65
Ognjeodporno po UL 94
Temperatura uporabe:
Od -10°C do +100°C

*s pravilno izbranim področjem oprijema kabla in O tesnilom na priključnem navoju

Velikost PG	HEL		CSKV	
	Cev zunanji-	DN mm	Cev zunanji-	DN mm
9	14	8	13,0	
11	17	8	15,8	
13,5	19	8	21,0	
16	21	8	21,0	
21	27	10	28,5	
29	36	10	34,5	
36	45	15	42,5	
48	56	15	54,5	
metrična				
M 12x1,5	14	8	13,0	
M 16x1,5	17	11	15,8	
M 20x1,5	21	11	21,0	
M 25x1,5	27	10	28,5	
M 32x1,5	36	10	34,5	
M 40x1,5	45	15	42,5	
M 50x1,5	56	15	/	
M 63x1,5	/	/	54,5	