

KVA-Trogamid PG MFD



KVA-Trogamid PG MFD

Kabelska uvodnica s tesnilom za več kablov
Uporaba v strojogradnji, gradnji elektronaprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Ohišje : trogamid
Tesnilo : mehki PVC
Barva : siva RAL 7032

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 65
S ploščatim tesnilom do IP 68
Temperatura uporabe:
Od -20°C do +100°C
Oprijem kabla po DIN VDE 0619

Velikost PG	Število x Kabel	DN mm	Ključ mm
9	2x1	9	19
9	2x3	9	19
9	4x3	9	19
9	2x4	9	19
9	1x5	9	19
11	6x2	9	22
11	2x2,3	9	22
11	6x2,5	9	22
11	2x3	9	22
11	3x3	9	22
11	2x5	9	22
13,5	3x2	9	24
13,5	10x2	9	24
13,5	2x3	9	24
13,5	3x3	9	24
13,5	6x3,5	9	24
13,5	2x5	9	24
13,5	2x6	9	24
16	7x2	9,5	27
16	2x4	9,5	27
16	4x4	9,5	27
16	6x4	9,5	27
16	2x6	9,5	27
16	3x7	9,5	27
21	21x2	11	33
21	8x3	11	33
21	6x4	11	33
21	8x4	11	33
21	4x5	11	33
21	4x6	11	33
21	6x6,5	11	33
21	3x7	11	33
21	4x8	11	33
21	2x9	11	33
29	10x6	11,5	43
29	4x6,5	11,5	43
29	6x6	11,5	43
29	6x8	11,5	43
29	4x9	11,5	43
29	5x9	11,5	43
29	5x10	11,5	43
29	2x11	11,5	43
36	8x9	14	53
36	15x5	14	53
36	3x10	14	53
36	2x15	14	53