



## Uvodnica USK

**Uvodnica za zaščitne cevi Tip S**

## Material

PP  
Barva: siva

## Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 66  
Temperatura uporabe:  
Od -10°C do +110°C

## Uvodnica LKI

**Uvodnica za zaščitne cevi Tip S**

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Brez halogenih snovi  
PA po UL 94 V0  
Barva: siva

Stopnja zaščite: IP 54  
Temperatura uporabe:  
Od -10°C do +110°C

Velikost PG	USK		LKI	
	Cev zunanji-	DN mm	Cev zunanji-	DN mm
7	10	10	10	10
9	14	10	14	10
11	17	10	17	10
13,5	19	10	19	10
16	21	11	21	11
21	27	11	27	11
29	36	12	36	12
36	45	12	45	12
48	56	15	56	15
<b>metrična</b>				
M 10x1,5	10	10	/	/
M 12x1,5	14	12	10	10
M 16x1,5	17	12	14	10
M 20x1,5	21	13	17	10
M 25x1,5	27	13	21	11
M 32x1,5	36	15	27	12
M 40x1,5	45	15	36	12
M 50x1,5	56	16	45	12
M 63x1,5	/	/	56	15