

Tip S



Tip S-PU



Cev Tip S

Kabelska zaščitna cev z vgrajeno jekleno žico, ekstremno gibljiva, odporna proti raztegotanju in stiskanju.

Cev Tip S-PU

Kabelska zaščitna cev iz PUR-a z vgrajeno jekleno žico, ekstremno gibljiva, odporna proti raztegotanju in stiskanju.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Brez kadmija in silikonskih snovi.
PVC
Barva: siva, črna

Brez kadmija, halogenih, silikonskih snovi.
Obstojna proti: olju, bencinu, mikrobu, UV žarkom, vremenskim vplivom, dolgoročno proti kislinam in lugom.

PUR
Barva: modra

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 68

Temperatura uporabe:
Od -25°C do +80°C
Kratkočasno do +100°C
Ustrezne uvodnice USK, LK-i

Stopnja zaščite: IP 68

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +80°C
Kratkočasno do +100°C
Ustrezne uvodnice USK, LK-i

Velikost PG	Tip S		Tip S-PU	
	Notranji- mm	Zunanji- mm	Notranji- mm	Zunanji- mm
7	7	10	7	10
9	10	14	10	14
11	13	17	13	17
13,5	15	19	15	19
16	16	21	16	21
21	21	27	21	27
29	29	36	29	36
36	38	45	38	45
42	44	52	/	/
48	48	56	48	56
metrična				
M 10x1,5	7	10	7	10
M 12x1,5	10	14	10	14
M 16x1,5	13	17	13	17
M 20x1,5	16	21	16	21
M 25x1,5	21	27	21	27
M 32x1,5	29	36	29	36
M 40x1,5	38	45	38	45
M 50x1,5	48	56	48	56