

EW-PA Razširitveni člen



EW-PA

Adapter iz polyamida.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

EW

Adapter iz medenine.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Razširitveni člen EW



Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih snovi.

Polyamid

Barva RAL 7035

Tehnični podatki

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +100°C

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +100°C

EW-PA			EW	V
Zunanji PG	Notranji PG	Notranji PG	DN mm	mm
7	9	9	5	15
9	11	11	6	16,5
9	/	13,5	6	17,5
11	13,5	13,5	6	17,5
11	16	16	6	18,5
13,5	16	16	6,5	19
13,5	/	21	6,5	21
16	21	21	6,5	21
21	29	29	7	23
29	36	36	8	27,5
36	42	42	9	31
42	48	48	10	33
metrični		metrični		
M 12x1,5	/	M 16x1,5	5	15
M 16x1,5	/	M 20x1,5	5	15,5
M 20x1,5	/	M 25x1,5	6	17,5
M 25x1,5	/	M 32x1,5	7	19,5
M 32x1,5	/	M 40x1,5	8	22,5
M 40x1,5	/	M 50x1,5	8	27,5
M 50x1,5	/	M 60x1,5	9	31