

RE-PA PG Reducirka



RE-PA PG

Reducirka iz polyamida.

RE

Reducirka iz medenine.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Reducirka RE



Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih snovi.
Polyamid
Barva RAL 7035

Ponikljana medenina

Tehnični podatki

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +100°C

Temperatura uporabe:
Od -40°C do +100°C

Zunanji PG	RE-PA PG Notranji PG	Notranji PG	RE DN mm	V mm
9	/	7	6	8,5
11	7	7	6	8,5
11	/	9	6	8,5
13,5	7	7	6,5	9
13,5	9	9	6,5	9
13,5	/	11	6,5	9
16	9	7	6,5	9,5
16	11	9	6,5	9,5
16	/	11	6,5	9,5
16	/	13,5	6,5	9,5
21	11	11	7	10
21	13,5	13,5	7	10
21	16	16	7	10
29	13,5	16	8	11,5
29	16	21	8	11,5
29	21	/	/	/
36	16	21	9	12,5
36	21	29	9	12,5
36	29	/	/	/
42	21	29	10	14
42	29	36	10	14
42	36	/	/	/
48	29	36	10	14
48	36	42	10	14
48	42	/	/	/
metrični		metrični		
M 16x1,5	/	M 12x1,5	6	8,5
M 20x1,5	/	M 12x1,5	6,5	9
M 20x1,5	/	M 16x1,5	6,5	9
M 25x1,5	/	M 16x1,5	7	10
M 25x1,5	/	M 20x1,5	7	10
M 32x1,5	/	M 20x1,5	8	11,5
M 32x1,5	/	M 25x1,5	8	11,5
M 40x1,5	/	M 25x1,5	9	12,5
M 40x1,5	/	M 32x1,5	9	12,5
M 50x1,5	/	M 32x1,5	10	14
M 50x1,5	/	M 40x1,5	10	14
M 60x1,5	/	M 40x1,5	10	14
M 60x1,5	/	M 50x1,5	10	14