



BSK

Cenovno ugodna plastična kabelska uvodnica:

Enostavna montaža, popolnoma vodotesna, optimalni oprijem kabla, širok obseg oprijema.

BSK-MS

Uvodnica za večje zahteve v tehniki

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Brez halogenih, silikonskih, kadmijevih snovi

Ohišje : PA 6

Tesnilo : neopren

Barva : siva RAL 7035
t.siva RAL 7001
črna RAL 9055

Ohišje : ponikljana medenina

Objemka: PA

Tesnilo : NBR

O tesnilo: NBR

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 68* - 5 barov

Temperatura uporabe:

-30 °C do +80 °C

kratkočasno do +150 °C

*s pravilno izbranim področjem oprijema kabla in O tesnilom na priključnem navoju

Velikost PG	Premer kabla- od/do mm	BSK		BSK-MS		
		DN mm	Ključ mm	Premer kabla- od/do mm	DN mm	Ključ mm
7	3-6,5	8	15	3-6,5	5	14
9	4-8	8	19	4-8	6	17
11	5-10	8	22	5-10	6	20
13,5	6-12	9	24	6-12	6,5	22
16	10-14	10	27	10-14	6,5	24
21	13-18	11	33	13-18	7	30
29	18-25	11	42	18-25	8	40
36	22-32	13	53	22-32	9	50
42	32-38	13	60	32-38	14	58
48	37-44	14	65	37-44	14	64
metrična						
M 12x1,5	3-6,5	8	15	3-6,5	6	14
M 16x1,5	5-10	10	22	4-8	7	18
M 20x1,5	6-12	10	24	6-12	8	22
M 20x1,5	10-14	10	27	/	/	/
M 25x1,5	13-18	10	33	10-14	8	27
M 32x1,5	18-25	18	42	13-18	9	34
M 40x1,5	22-32	18	53	18-25	9	43
M 50x1,5	32-38	18	60	22-32	9	55
M 60x1,5	37-44	18	65	34-44	14	68