

# HSK-B



## HSK-B

Z varovalno spiralo

Cenovno ugodna plastična kabelska uvodnica.

Enostavna montaža, popolnoma vodotesna, optimalni oprijem kabla, širok obseg oprijema

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

## Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih, kadmijevih snovi

Ohišje : PA V0 po UL94  
Tesnilo: NBR

Barva: siva RAL 7035  
Temno siva RAL 7001  
črna RAL 9005

## Tehnični podatki

Stopnja zaščite:  
IP 68\* - 10 barov  
Temperatura uporabe:  
Statično 40 °C do +100 °C  
Kratkočasno do +120 °C  
Dinamično 20 °C do +80 °C  
Kratkočasno do +100 °C

\*s pravilno izbranim področjem oprijema kabla in O tesnilom na priključnem navoju

Velikost PG	Premer kablod/do mm	DN mm	Ključ mm
7	3-6,5	8	15
9	4-8	8	19
11	5-10	8	22
13,5	6-12	9	24
16	10-14	10	27
21	13-18	11	33
<b>metrična</b>			
M 12x1,5	3-6,5	8	15
M 16x1,5	4-8	8	19
M 20x1,5	6-12	9	24
M 20x1,5	10-14	9	27
M 25x1,5	13-18	11	33