

KVA-MS PG MFD



KVA-medenina

Kabelska uvodnica s tesnilom za več kablov.
Uporaba v strojogradnji, gradnji elektronaprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Ohišje : ponikljana medenina
Tesnilol : mehki PVC

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 65
S ploščatim tesnilom do IP 68
Temperatura uporabe:
Od -20°C do +100°C
Oprijem kabla po DIN VDE 0619

Velikost PG	Število x Kabel	DN mm	Ključ mm
9	2x1	6	17
9	2x3	6	17
9	4x3	6	17
9	2x4	6	17
9	1x5	6	17
11	6x2	6	20
11	2x2,3	6	20
11	6x2,5	6	20
11	2x3	6	20
11	3x3	6	20
11	2x5	6	20
13,5	3x2	6,5	22
13,5	10x2	6,5	22
13,5	2x3	6,5	22
13,5	3x3	6,5	22
13,5	6x3,5	6,5	22
13,5	2x5	6,5	22
13,5	2x6	6,5	22
16	7x2	6,5	24
16	2x4	6,5	24
16	4x4	6,5	24
16	6x4	6,5	24
16	2x6	6,5	24
16	3x7	6,5	24
21	21x2	7	30
21	8x3	7	30
21	6x4	7	30
21	8x4	7	30
21	4x5	7	30
21	4x6	7	30
21	6x6,5	7	30
21	3x7	7	30
21	4x8	7	30
21	2x9	7	30
29	10x6	8	40
29	4x6,5	8	40
29	6x6	8	40
29	6x8	8	40
29	4x9	8	40
29	5x9	8	40
29	5x10	8	40
29	2x11	8	40
36	8x9	9	50
36	15x5	9	50
36	3x10	9	50
36	2x15	9	50