

STK-F



STS-F



STK-F

Plastična kabelska uvodnica za ploščate kable.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki

STS-F

Medeninasta kabelska uvodnica za ploščate kable.

Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih, kadmijevih snovi.

Ohišje: polyamid
Tesnilo: SBR/NBR
Barva: RAL 7035

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 54
Z dodatnim O tesnilom na navoju
IP 65
Temperatura uporabe:
Od 20°C do +60°C

Ohišje: ponikljana medenina
Tesnilo: SBR
Pritisne podložke: pocinkano železo

Stopnja zaščite:
IP 54
Z dodatnim O tesnilom na navoju
IP 65
Temperatura uporabe:
Od 20°C do +80°C

Velikost PG	STK-F				STS-F			
	Debelina kabla od/do mm	Širina kabla od/do mm	DN mm	Ključ mm	Debelina kabla od/do mm	Širina kabla od/do mm	DN mm	Ključ mm
16	2-5	5-16	6,5	27/23	2-5	5-16	6,5	24/22
21	3-8	9-21	7	33/30	3-8	9-21	7	30/28
29	4-11,5	14-27	8	42/40	4-11,5	14-27	8	40/37
36	4-11,5	24-34	9	53/50	4-11,5	24-34	9	50/47
42	5-12	29-40	10	60/55	5-12	29-40	10	57/54
48	5-12	34-45	10	65/60	5-12	34-45	10	64/60