



## STK

Plastična kabelska uvodnica po DIN 46320

## Material

Brez fosfatov, halogenih, silikonskih, kadmijevih snovi  
 Ohišje : polystyrol  
 Tesnilo : SBR/NBR  
 Barva : RAL 7035

## Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 54  
 Z dodatnim O tesnilom na navoju IP 65  
 Temperatura uporabe:  
 od 20°C do +60°C

## STS

Šestkotna medeninasta kabelska uvodnica po DIN 46320

Ohišje : ponikljana medenina  
 Tesnilo : NBR  
 Pritisne podložke: pocinkano želez

Stopnja zaščite: IP 54  
 Z dodatnim O tesnilom na navoju IP 65  
 Temperatura uporabe:  
 od 20°C do +60°C

Velikost PG	Premer kabla-od/do mm	STK DN mm	Ključ mm	Premer kabla-od/do mm	STS DN mm	Ključ mm
7	3,5-6	8	15/13	6-8	5	14-13
9	4,5-7	8	19/16	8-10	6	17/15
11	6-9	8	22/19	10-12	6	20/18
13,5	9-12	9	24/21	12-14	6,5	22/20
16	11-14	10	27/23	14-16	6,5	24/22
21	14-18	11	33/30	17-19	7	30/28
29	18-25	11	42/40	33-35	8	40/37
36	25-32	13	53/50	22-32	9	50/47
42	30-38	13	60/55	39-41	10	57/54
48	34-42	14	65/60	45-47	10	64/60
<b>metrična</b>						
M 12x1,5	3-6,5	8	15/13	4-6	5	14/13
M 16x1,5	5-10	8	22/19	8-10	5	18/15
M 20x1,5	6-12	9	24/21	8-10	6	22/18
M 20x1,5	/	/	/	10-12	6	22/20
M 20x1,5	/	/	/	12-14	6	24/22
M 25x1,5	13-18	10	27/23	17-19	7	30/28
M 32x1,5	/	/	/	18-28	8	39/37
M 40x1,5	/	/	/	33-35	8	50/57
M 50x1,5	/	/	/	39-41	8	57/54
M 63x1,5	/	/	/	43-45	10	66/60
<b>Z tesnilom</b>						
9	4-10	8	19/16	/	/	/
11	6,5-12	8	22/19	/	/	/
13,5	6,5-13,5	9	24/21	/	/	/
16	6,5-16	10	27/23	/	/	/
21	9-20	11	33/30	/	/	/
29	17-28	11	42/40	/	/	/
36	23-34	13	53/50	/	/	/
42	29-40	13	60/55	/	/	/
48	35-46	14	65/60	/	/	/