



ZES

Šestkotna medeninasta kabelska uvodnica z objemko in večplastnim tesnilom za različne debeline vodnikov, po DIN 46320.
Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Material

Ohišje: ponikljana medenina
Tesnilo: NBR možnost izrezovanja
Pritisne podložke: pocinkano železo

Tehnični podatki

Stopnja zaščite: IP 54
Z dodatnim tesnilom na navoju: IP 65
Temperatura uporabe:
Od 20°C do +60°C

STR

Okrogla medeninasta kabelska uvodnica po DIN 46320.
Uporaba v strojogradnji, gradnji elektro naprav, instalacijah, pri razdelilnih omarah, v avtomatizacijski tehniki.

Ohišje: ponikljana medenina
Tesnilo: mehka guma
Pritisne podložke: pocinkano železo

Stopnja zaščite: IP 54
Z dodatnim tesnilom na navoju IP 65
Temperatura uporabe:
Od 20°C do +60°C

Velikost PG	Premer kablod/do mm	ZES DN mm	Ključ mm	Premer kablod/do mm	STR DN mm	Ključ mm
7	7	5	14/16	6-8	5	13
9	5/7.5/10	6	17/19	8-10	6	15
11	7,5/10/12,5	6	20/22	10-12	6	18
13,5	7,5/10/12,5	6,5	22/24	12-14	6,5	20
16	7.5/10/12.5/15	6,5	24/26	14-16	6,5	22
21	10/13/16/19	7	30/33	17-19	7	28
29	18/21/24/27	8	40/42	18-25	8	37
36	24/27/30/33	9	50/52	33-35	9	47
42	30/33/36/39	10	57/59	39-41	10	54
48	36/39/42/45	10	64/64	45-47	10	60
metrična						
M 12x1,5	5/7	5	14/16	4-6	5	13
M 16x1,5	5,5/9	5	18/19	8-10	5	15
M 20x1,5	6/8/10	6	22/22	8-10	6	18
M 20x1,5	7/10/13	6	22/24	10-12	6	20
M 20x1,5	9/11/13	6	24/26	12-14	6	22
M 25x1,5	11/14/17	7	30/33	17-19	6	28
M 32x1,5	19/21/24	8	39/42	26-28	6	37
M 40x1,5	26/29/32	8	50/52	33-35	7	47
M 50x1,5	35/38/41	9	57/59	39-41	8	54
M 63x1,5	44/47/50	10	66/64	43-45	9	60